

In steeds meer gebouwen met grote ruimtes, zoals magazijnen, beursgebouwen, parkeergarages etc., wordt onze haspelwagen toegepast. De haspelwagen is uitgevoerd met een brandslanghaspel en een toevoerhaspel die aan de waterleiding wordt gekoppeld en eenvoudig kan worden uitgelopen zonder de hele slanglengte te moeten meeslepen. Waar andere haspels een totale afstand van 30 meter halen, kan een deze haspelwagen met gemak een afstand tot wel 40 meter bereiken. Op aanvraag is de haspelwagen leverbaar met een slanglengte tot wel 70 meter.

Onderstel

Verzinkt stalen buis, gepoedercoat rood RAL3000
Vol rubberen met dubbele kogellagers

Toevoerhaspel

Haspelslang 1" met Storz koppeling en aansluitstuk,
nokafstand 31mm met 1" BSP binnendraad
Werkdruk max. 12 bar
1,5 meter

Brandslanghaspel

Brandslanghaspels zijn gekeurd volgens KIWA NEN EN
671-1
Brandslanghaspel, met versterkt haspelblad. Werkdruk
12 bar 40 meter



Haspelwagens

Artikelnummer	slanglengte toevoerhaspel	slanglengte toevoerhaspel	Ø bladmaat brandhaspel
27040190001	1,5 3/4"	40mtr. 3/4"	625mm