

# MONTAGEVOORSCHRIFT

## URO Brandslanghaspel met vaste (muur) montageset



De montageset met standpijp is geschikt voor zowel watertoevoer van boven als van onder.

1. Monteer de handafsluiter op de waterleiding.  
Positie afsluiter:  
Bij waterleiding vanuit de vloer: 80 -100 cm boven de vloer.  
Bij een waterleiding vanuit het plafond: 125 - 145 cm boven de vloer.
2. Monteer het invoerstuk handvast op de afsluiter en bevestig de muurplaat met minimaal 4 bouten van 8mm dik aan de wand.
3. Draai de wartels van de knelfittingen stevig aan.  
Monteer de slanggeleider en de straalpijphouder op de montagepunten op de muur zoals afgebeeld.
4. Verwijder de sluitplaat van de haspel en de sluitring van de montageset met inbusbout.
5. Plaats de haspel op het invoerstuk, strak tegen de haspelrem.
6. De sluitring weer bevestigen met de inbusbout.
7. Sluitplaat vastklikken op haspelblad.
8. Straalpijp door de slanggeleider en hangen aan de straalpijphouder.



Scan voor instructievideo

Afhankelijk van de positie van de afsluiter kan het nodig zijn de hendel van de afsluiter los te nemen en 180° te draaien.

Door de straalpijphouder onder de hendel van de afsluiter te monteren kan de slang alleen bij geopende afsluiter worden uitgerold.  
(verplicht in België)

Na installatie van de brandslanghaspel dient deze te worden onderhouden door een erkend REOB onderhoudsbedrijf.

